

CLEANLINE

Cleanline Antifreeze Green

Frostvæske - Ready to use
FA313



Cleanline Antifreeze Green

Frostvæske

Produktbeskrivelse

Frostvæsken er ferdigblandet og klar til bruk. Frostvæsken er monoetylenglykolbasert og gir frostbeskyttelse ned til ca. -40°C. Frostvæsken er basert på nyeste teknologi og har en kombinasjon av organiske og uorganiske korrosjonsinhibitorer. (OAT + IAT). Beskytter mot overoppheting, frost, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Utmerket korrosjonsbeskyttelse vil oppfylle kravene til kjølevæske fra de fleste motorfabrikanter. Egner seg godt til bruk i tyngre kjøretøy som lastebil, buss, anlegg og landbruksmaskiner. Gir effektiv og langvarig korrosjonsbeskyttelse. Frostvæsken inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri).

Brukerveiledning og dosering

Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010, Mercedes-Benz 325.0. Møter kravspesifikasjonene til VAG TL 774 C, G-11, MAN 324 NF, BMW GS 94000 og General Motors GME L1301. Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skiftintervall: Følg anvisningene i bilens brukerhåndbok. Ved etterfylling, sørg for å bruke samme type frostvæske. Tåler frost ned til ca. -40°C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at den barnebeskyttende korken er godt tilskrudd.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Klar til bruk
- Gir langtids korrosjonsbelyttelse
- Nitrat, Amin og fosfat fri (NAP fri)
- Frostbeskyttelse ned til ca. -40°C

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no**

Tekniske data

• Utseende / Farge	Grønn væske
• Tetthet g/cm ³ ved 20 °C	1,65-1,080
• pH	8-8,6
• Holdbarhet	5 år
• Frysepunkt	-40°C
• Lagringsbetingelser	Oppbevares tørt og svalt

Rev. 02
Dato: 07.01.2020
Rev av: CBS
Gruppe: HA25