




ISO 9001 : 2000
FM 27122



Pulverslokker Type: PD6G / PD6GX / PD12GA

Den prisgunstige, trykkledete brannslukkeren.

Gloria pulverslokkere brukes i følgende brannklasser:

Brannklasse og rating	A	B	C
PD 6 G	43 A	233 B	X
PD 6 GX	55 A	233 B	X
PD 12 GA	55 A	233 B	X



55 A = Typ PD 12 GA



233 B = Typ PD 12 GA



Gloria anbefaling:

Trykkledet brannslukker spesielt egnet for garasjeanlegg, hus, hytte, bensinstasjoner, fyrrom, fabrikanlegg, lagre, tankanlegg, kjemisk industri, raffinerier, skip og fiskebåter m.m.

Gloria ytelse

- Kombinert bære- og utløserhåndtak.
- Apparatet leveres med manometer og testventil.

Gloria sikkerhet

- Trykkbeholder av kvalitetsstål.
- Beholderen er overflatebehandlet med 100% værbestandig og motstandsdyktig ployesterlakk. Uten miljøfarlige stoffer.
- Messingventilhus.
- Stabil fotring beskytter beholderen mot skader.



leveres med manometer:
PD 4 GA
PD 6 GA
PD 9 GA
PD 12 GA



Pulverslokker Type: PD6G / PD6GX / PD12GA

Gloria komfort

- Holder for pistolen integrert i fotring.
- Vedlikeholdsvennlig konstruksjon.
- Leveres med veggbrakett.
- Oversiktlig påtrykt betjeningsinstruks.



Bilde 1 veggholder
Bilde 2 fotring
Bilde 3 ventilarmatur med bærehåndtak og utløsningshåndtak

Hellanor service

Landsdekkende forhandlernettt sikrer fagkyndige råd i alle brannvernsspørsmål.

Importør:

Hellanor
Industriveien 26,
Postboks 44
1483 Skytta
Tlf. 67 06 60 00
Faks 67 06 60 10



Snitt-tegning Gloria pulverslokker

Funksjon:

- 1 Trekk ut sikkringssplinten
- 2 trykk ned utløsningshåndtaket og ventilen 3 blir åpnet
- 4 Stigerør
- 5 slockkepulver strømmer gjennom stigerøret til slangen

Tekniske data:

Type	Total vekt	Slokke-middel	Mengde slockkemiddel	Drivgas	Tømme-tid	Rekke-vidde	Temperatur område
PD 6 G / PD6GX	9,1 kg	ABC slockke-pulver	6 kg	Nitrogen	16 sek	7 m	-30 - +60
PD 12 GA	17,2 kg	ABC slockke-pulver	12 kg	Nitrogen	22 sek	7 m	-30 - +60
		Mål-høyde	Bredde	Dybde			
PD 6 G/ PD6GX		500 mm	270 mm	162 mm			
PD 12 GA		590 mm	265 mm	202 mm			

Forbehold om tekniske endringer.