

**6 kg****PD6GX. 55A 233B C****Trykkladet Pulver****INVESTER  
I TRYGGHET  
- HA GLORIA I BEREDSKAP**

**PD6GX  
HØYESTE  
SLOKKEEFFEKT  
6 KG  
BRANNSLOKKER**



Gloria PD6GX er en brannsløkker som kan brukes i følgende brannklasser:

Type	A	B	C	MED
PD6GX	55	233	•	⚙️

**Bruksområder :**

- Utendør/inne i bolig
- Hytta
- Båt
- Bil
- Garasje
- Verksted
- Fyrings rom
- Lager bygg
- Produkter i EU.
- Industri - produksjon

Klem-grep operasjon når hurtighet og enkelhet i drift er en viktige funksjoner (spesielt i en stress situasjoner).

Utstyrt med veggholder er standard.  
Kompatible kjøretøyholdere kan bestilles.  
GL 353078, Bil / shipsholder med 2 reimer.

Miljøvennlig,  
ytelsesdifferensiert kvalitet  
pulver type: Glutex XK.

kan refilles etter bruk.

**Brannsløkker i høyeste sløkkeeffekt klasse:  
55A 233B C. Produsert i EU.**

**INVESTER  
I TRYGGHET**  
- HA GLORIA I BEREDSKAP

- A.** Trekk metallsikringen ut  
**B.** Trykk på spaken for å åpne ventilen.  
**C.** Ventilfjær/spindel. .  
**D.** Stigerør.  
**E.** Slange.  
**F.** Dyse.

**Produkt og ytelsesfunksjoner.**

- Brannslukkingsbeholderen er laget av høy kvalitet stål, dekket ute med værbestandig, miljøvennlig (tungmetallfri)
- Massivt robust ventilhus laget av Messing, ventilkomponenter med standardskrueforbindelse.
- Trykkmåleren tillater konstant visuell inspeksjon av trykk og tilbakeslagsventil. Leveres med testventil.
- Enkelt innvendig gjenger M 34 x 1,5 mm
- standardiserte reservedeler.
- Støtbestandig plastfotring med dyseholder - stabilitet og beskyttelse av enheten mot skade og korrosjon.
- Slitesterk slange med tekstilinnlegg i syntetisk gummi.
- Kan brukes på elektriske installasjoner opptil 1000 V ved minimum 1 m.
- **Viktig bruksinformasjon på velanordnet silketrykk etikett.**



Type	Model	PN	Vekt komplett enhet[kg]	Pulver type	Vekt pulver (kg)	Lade gass	Tomme tid i sekunder	Kastelengde	Arbeids temperatur	H / V / D, Ø [mm]
PD6GX	PD6GX	002111.2962	≈9,4	Glutex XK	6	nitrogen	ca 16	ca 6-7 meter	-30 / +60 c	510 / 280 / 160, 150

UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O.

KOLEJOWA 24, 39-100 ROPCZYCE

POLAND

PHONE +48 17 22 10 206 FAX +48 17 22 10 241

pfx@fs.utc.com

Inportør:

**Hellanor as**

Industriveien 26 1481 Hagan.

PB. 44 1483 Skytta.

Tlf: 67066000.

[hnautohop.no](http://hnautohop.no)**United  
Technologies**

Climate | Controls | Security