

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRAVA SRL</b>               | Revisjonsnr. 8<br>Revisjonsdato 17.02.2023                                           |
| <b>IM - RYLARD IMPREGNANTE</b> | Trykt 17.02.2023<br>Side n. 1/15<br>Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

## Sikkerhetsdatablad

Samsvarer med vedlegg II til REACH - forordning (EU) 2020/878

### SEKSJON 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

**1.1. Produktidentifikator**

Kode: IM  
UFI navn: RYLARD IMPREGNANTE  
D002-C0S7-R00X-83CU

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes**  
Beskrivelse/Bruk TREIMPREGNERING

| Identifiserte bruksområder | Industriell | Profesjonell | Forbruk |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Trebeskyttelse             | -           | ✔            | ✔       |

**1.3. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firmanavn BRAVA SRL Adresse Via B. Parodi 284 a Località e Stato  
16010 Ceranesi (GE)

Italia  
tlf. +39 010 782864  
faks +39 010 783091

e-post til den kompetente personen,  
ansvarlig for sikkerhetsdatabladet

francesco@brava.it

**1.4. Nødtelefonnummer**

For hasteinformasjon ta kontakt

Informasjon: BRAVASrl +39 010 782864 (man-fre 8.30-12.30; 14.00-18.00)  
CAV sykehus Pediat. Bambino Gesù, Piazza Sant'Onofrio 4, Roma. Tlf 06 68593726  
Sykehus Az. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto 1, Foggia. Tlf. 800 183459  
Sykehus Az. A. Cardarelli, Via A. Cardarelli 9, Napoli. Tlf. 081 5453333  
CAV Policlinico Umberto I, V.le del Policlinico 155, Roma. Tlf 06 49978000  
CAV Policlinico A. Gemelli, Largo Agostino Gemelli 8, Roma. Tlf 06 3054343  
Sykehus Az. Careggi OU Toss. Medical, Largo Brambilla 3, Firenze. Tlf. 055 7947819  
CAV CNIT, Via Salvatore Maugeri 10, Pavia. Tlf. 0382 24444  
Sykehus. Niguarda Ca' Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano. Tlf 02 66101029  
Papa Giovanni XXII sykehus, Piazza OMS 1, Bergamo. Tlf. 800 883300  
Verona Integrated Hospital Unit, Piazzale Aristide Stefani 1, Verona. Tlf. 800 011858

### SEKSJON 2. Fareidentifikasjon

**2.1. Klassifisering av stoff eller blanding**

Produktet er klassifisert som farlig i henhold til bestemmelsene i forordning (EC) 1272/2008 (CLP) (og påfølgende endringer og justeringer). Produktet krever derfor et sikkerhetsdatablad i samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 2020/878.  
Eventuell tilleggsinformasjon om helse- og/eller miljørisiko rapporteres i avsnittene. 11 og 12 i dette arket.

Fareklassifisering og indikasjoner:

|                               |      |                                                        |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Brannfarlig væske, kategori 3 | H226 | Brannfarlig væske og damp.                             |
| Aspirasjonsfare, kategori 1   | H304 | Det kan være dødelig hvis det svelges eller penetreres |

## IM - RYLARD IMPREGNANTE

Trykt 17.02.2023

Side n. 2/15

Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022)

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, kategori  
3

H336

luftveier.

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

## 2.2. Etikettelementer

Faremerking i henhold til forordning (EC) 1272/2008 (CLP) og påfølgende endringer og justeringer.

Farepiktogrammer:



Advarsler:

Fare

Fareutsagn:

H226

Brannfarlig væske og damp.

H304

Det kan være dødelig hvis det svelges og kommer inn i luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066

Gjentatt eksponering kan forårsake tørrhet eller sprekker i huden.

Forsiktighetsråd:

P210

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild eller andre antennelseskilder. Ikke røyker.

P331

IKKE fremkall brekninger.

P280

Bruk vernehansker/bekledning og beskytt øynene/ansiktet.

P301+P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege / . . .

P370+P378

Ved brann: bruk . . . å slukke.

P261

Unngå å puste inn støv / røyk / gasser / tåke / damper / aerosoler.

Inneholder:

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske  
XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)

VOC (direktiv 2004/42/EC):

Treflekker som danner en film med minimum tykkelse.

VOC uttrykt i g/liter av produktet som er klart til bruk:

652,00

Maksimal grense:

700,00

## 2.3. Andre farer

Basert på tilgjengelige data inneholder ikke produktet PBT- eller vPvB-stoffer i prosenter  $\geq 0,1$  %.

Produktet inneholder ikke stoffer med egenskaper som forstyrrer det endokrine systemet i konsentrasjoner  $\geq 0,1$  %.

## SEKSJON 3. Sammensetning/informasjon om ingredienser

## 3.2. Blandinger

Inneholder:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 3/15                                     |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

|                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikasjon                                                          | x = kons. % klassifisering 1272/2008 (CLP) |                                                                                                                                                                                                                         |
| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDEKS -                                                                | 50 ≤ x < 100                               | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Klassifiseringsnotat i henhold til vedlegg VI til CLP-forordningen: P                                                                                      |
| CE 919-857-5                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| CAS -                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Reg. REACH 01-2119463258-33                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDEKS 601-022-00-9                                                     | 1 ≤ x < 5                                  | Flam. Liq. 3 H226, Akutt Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Klassifiseringsnotat i henhold til vedlegg VI til CLP-forordningen: C |
| CE 215-535-7                                                            |                                            | ATE Dermal: 1100 mg/kg, ATE Innånding av damper: 11 mg/l                                                                                                                                                                |
| CAS 1330-20-7                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Reg. REACH 01-2119488216-32                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |

Den fullstendige teksten til fareindikasjonene (H) er vist i seksjon 16 av arket.

SEKSJON 4. Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

ØYNE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Vask umiddelbart og rikelig med vann i minst 15 minutter, åpne øyelokkene vidt. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.

HUD: Ta av forurensede klær. Dusj umiddelbart. Ring lege umiddelbart. Vask de forurensede plaggene før de brukes på nytt.

INNÅNDING: Flytt motivet til frisk luft. Hvis pusten stopper, gi kunstig åndedrett. Ring lege umiddelbart.

SVELGING: Kontakt lege umiddelbart. Ikke fremkall brekninger. Ikke administrer noe som ikke er uttrykkelig autorisert av legen din.

4.2. Hovedsymptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Det er ingen spesifikk informasjon om symptomene og effektene forårsaket av produktet.

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Informasjon ikke tilgjengelig

SEKSJON 5. Brannslukkingstiltak

5.1. Brannslukking

PASSENDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmidlene er: karbondioksid, skum, kjemisk pulver. For produktlekkasjer og søl som ikke har antent, kan vannspray brukes til å spre brennbare damper og beskytte de som prøver å stoppe lekkasjen.

UEGNET SLUKNINGSMIDLER

Ikke bruk vannstråler. Vann er ikke effektivt til å slukke branner, men det kan brukes til å kjøle ned lukkede beholdere som er utsatt for flammer og forhindrer eksplosjoner og eksplosjoner.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

FARER VED EKSPONERING VED BRANN

Overtrykk kan oppstå i beholdere utsatt for brann med fare for eksplosjon. Unngå å puste inn forbrenningsprodukter.

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| BRAVA SRL                                        | Revisjonsnr. 8           |
|                                                  | Revisjonsdato 17.02.2023 |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE                          | Trykt 17.02.2023         |
|                                                  | Side n. 15/4             |
| Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |                          |

5.3. Anbefalinger for brannmenn

GENERELL INFORMASJON

Avkjøl beholderne med vannstråler for å unngå nedbrytning av produktet og utvikling av potensielt helsefarlige stoffer.  
Bruk alltid fullt brannvernutstyr. Samle opp slokkevann som ikke må slippes ut i kloakk. Kast det forurensede vannet som brukes til slokking og rester av brannen i henhold til gjeldende forskrifter.

UTSTYR

Vanlige brannslökkingsklær, for eksempel et åpent krets trykluftpusteapparat (EN 137), flammehemmende drakt (EN469), flammehemmende hansker (EN 659) og brannstøvler (HO A29 eller A30).

SEKSJON 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Stopp lekkasjen hvis det ikke er noen fare.  
Bruk passende verneutstyr (inkludert personlig verneutstyr referert til i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å forhindre kontaminering av hud, øyne og personlige klær. Disse indikasjonene er gyldige både for arbeidere og for nødintervensjoner.

Hold uutstyrte personer unna. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Fjern eventuelle antennelseskilder (sigaretter, flammer, gnister osv.) eller varme fra området der lekkasjen oppsto.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Unngå at produktet kommer ut i kloakk, overflatevann og grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Sug opp det sølede produktet i en egnet beholder. Vurder kompatibiliteten til beholderen som skal brukes med produktet ved å sjekke avsnitt 10.  
Absorber resten med inert absorberende materiale.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området som er berørt av lekkasjen. Deponering av forurenset materiale skal utføres i henhold til bestemmelsene i punkt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

All informasjon om personlig beskyttelse og avhending er rapportert i avsnitt 8 og 13.

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes unna varme, gnister og åpen ild, ikke røyk eller bruk fyrstikker eller lightere. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan damper samle seg på bakken og antennes til og med eksternt, hvis de utløses, med fare for tilbakeslag. Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Fjern forurensede klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder. Unngå å spre produktet i miljøet.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Oppbevares kun i originalbeholderen. Oppbevares på et kjølig, godt ventilt sted, vekk fra varmekilder, åpen ild, gnister og andre antennelseskilder. Oppbevar beholdere borte fra inkompatible materialer, sjekk seksjon 10.

7.3. Spesifikke sluttbruk

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| BRAVA SRL                                        | Revisjonsnr. 8           |
|                                                  | Revisjonsdato 17.02.2023 |
|                                                  | Trykt 17.02.2023         |
|                                                  | Side n. 15/5             |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE                          |                          |
| Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |                          |

Informasjon ikke tilgjengelig

SEKSJON 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Normative krav:

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRA | Frankrike     | Grenseverdier for yrkeseksponering for kjemiske midler i Frankrike. ED 984 - INRS<br>Lovvedtak 9. april 2008, n.81<br>EH40/2005 Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (fjerde utgave 2020)<br>direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983; Direktiv (EU) 2017/2398;<br>Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EF; Direktiv 2004/37/EF; Direktiv 2000/39/CE; Direktiv 98/24/CE;<br>Direktiv 91/322/CEE.<br>ACGIH 2022 |
| HUN | Italia        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GBR | Storbritannia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EU  | EU OEL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | TLV-ACGIH     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

| Terskelgrenseverdi                             |                         |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Type                                           | Stat                    | TWA/8t          |                    | SET/15 min        |                       | Merk / Observasjoner |                                 |
|                                                |                         | mg/m3           | ppm                | mg/m3             | ppm                   |                      |                                 |
| OLJE                                           | EU                      | 1200            | 197                |                   |                       |                      |                                 |
| Helse - Avledet nivå uten effekt - DNEL / DMEL |                         |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
|                                                | Effekter på forbrukere  |                 |                    |                   | Effekter på arbeidere |                      |                                 |
| Utstillingsgate                                | Akutt rom               | Akutt systemisk | Kroniske premisser | Kronisk systemisk | Akutt rom             | Akutt systemisk      | Kronisk lokal Kronisk systemisk |
| Muntlig                                        | 125 mg/kg/d             |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
| Innånding                                      | 185 mg/m3 871 mg/m3     |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
| cutis                                          | 125 mg/kg/d 208 mg/kg/d |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)

| Terskelgrenseverdi                                    |                        |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Type                                                  | Stat                   | TWA/8t          |                    | SET/15 min        |                       | Merk / Observasjoner |                                 |
|                                                       |                        | mg/m3           | ppm                | mg/m3             | ppm                   |                      |                                 |
| VLEP                                                  | FRA                    | 221             | 50                 | 442               | 100                   | HUD                  |                                 |
| VLEP                                                  | HUN                    | 221             | 50                 | 442               | 100                   | HUD                  |                                 |
| VI VIL                                                | GBR                    | 220             | 50                 | 441               | 100                   | HUD                  |                                 |
| OLJE                                                  | EU                     | 221             | 50                 | 442               | 100                   | HUD                  |                                 |
| TLV-ACGIH                                             |                        | 434             | 100                | 651               | 150                   |                      |                                 |
| Forutsagt konsentrasjon uten effekt på miljøet - PNEC |                        |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
| Referanseverdi i ferskvann                            |                        |                 |                    | 0,32              | mg/l                  |                      |                                 |
| Referanseverdi i sjøvann                              |                        |                 |                    | 0,32              | mg/l                  |                      |                                 |
| Referanseverdi for sedimenter i ferskvann             |                        |                 |                    | 12,46             | mg/kg                 |                      |                                 |
| Referanseverdi for sedimenter i sjøvann               |                        |                 |                    | 12,46             | mg/kg                 |                      |                                 |
| Referanseverdi for vann, periodisk utslipp            |                        |                 |                    | 0,32              | mg/l                  |                      |                                 |
| Referanseverdi for STP-mikroorganismer                |                        |                 |                    | 6,58              | mg/l                  |                      |                                 |
| Referanseverdi for det terrestriske rommet            |                        |                 |                    | 2,31              | mg/kg                 |                      |                                 |
| Helse - Avledet nivå uten effekt - DNEL / DMEL        |                        |                 |                    |                   |                       |                      |                                 |
|                                                       | Effekter på forbrukere |                 |                    |                   | Effekter på arbeidere |                      |                                 |
| Utstillingsgate                                       | Akutt rom              | Akutt systemisk | Kroniske premisser | Kronisk systemisk | Akutt rom             | Akutt systemisk      | Kronisk lokal Kronisk systemisk |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 15/6                                     |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

|           |           |                      |             |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| Muntlig   | 12.5      | 12,5 mg/kg/d         |             |
| Innånding | 442 mg/kg | 65,3 mg/m3 442 mg/kg | 221 mg/m3   |
| cutis     | 125       | 125 mg/kg/d          | 212 mg/kg/d |

Legende:

(C) = TAK ; INALAB = Inhalerbar fraksjon; RESPIR = Respirabel fraksjon; TORAC = Thoraxbrøk.

VND = fare identifisert, men ingen DNEL/PNEC tilgjengelig; NEA = ingen forventet eksponering; NPI = ingen fare identifisert; LAV = lav fare; MED = middels fare; HØY = høy fare.

8.2. Eksponeringskontroller

Tatt i betraktning at bruk av tilstrekkelige tekniske tiltak alltid bør prioriteres fremfor personlig verneutstyr, sikre god ventilasjon på arbeidsplassen gjennom effektivt lokalt avtrekk.

Når du velger personlig verneutstyr, spør kjemikalieleverandørene dine om råd om nødvendig.  
Personlig verneutstyr skal ha CE-merking som bekrefter at de er i samsvar med gjeldende regelverk.

HÅNDBESKYTTELSE

Beskytt hendene dine med arbeidshansker i kategori III.  
For det endelige valget av materialet til arbeidshansker (ref. standard EN 374) må følgende vurderes: kompatibilitet, nedbrytning, brudd og gjennomtrengningstid.

Når det gjelder preparater, må arbeidshanskenes motstand mot kjemiske midler kontrolleres før bruk da det er uforutsigbart. Hanskene har en brukstid som avhenger av varighet og bruksmåte.

HUDBESKYTTELSE

Bruk arbeidsklær med lange ermer og kategori I vernefottøy for profesjonell bruk (ref. Forskrift 2016/425 og EN ISO 20344 standard). Vask med såpe og vann etter fjerning av verneklær.

Vurder å skaffe antistatiske klær hvis arbeidsmiljøet utgjør en eksplosjonsfare.

ØYEBESKYTTELSE

Vi anbefaler å bruke lufttette vernebriller (ref. standard EN 166).

ÅNDEDRETTSVERN

Hvis terskelverdien (f.eks. TLV-TWA) for stoffet eller ett eller flere av stoffene som finnes i produktet overskrides, anbefales det å bruke en maske med et type A-filter hvis klasse (1, 2 eller 3) må være valgt i forhold til grensekonsentrasjonen for bruk. (ref. standard EN 14387). Hvis det er gasser eller damper av annen art og/eller gasser eller damper med partikler (aerosoler, røyk, tåke osv.), skal det leveres kombinerte filtre.  
Bruk av åndedrettsvern er nødvendig dersom de vedtatte tekniske tiltakene ikke er tilstrekkelige til å begrense arbeidstakerens eksponering for de terskelverdiene som er tatt i betraktning. Imidlertid er beskyttelsen som tilbys av masker begrenset.  
I tilfelle stoffet som vurderes er luktfritt eller dets luktterskel er høyere enn den relevante TLV-TWA, og i nødstilfeller, bruk en åpen krets trykkluftpusteapparat (ref. standard EN 137) eller et selvforsynt pusteapparat eksternt luft (ref. EN 138 standard). For riktig valg av åndedrettsvern, se EN 529-standard.

MILJØEKSPONERINGSKONTROLL

Utslipp fra produksjonsprosesser, inkludert utslipp fra ventilasjonsutstyr, bør kontrolleres for samsvar med miljøvernlovgivningen.

SEKSJON 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Eiendom</b>  | <b>Informasjon</b>                      |
| Fysisk tilstand | Temperatur: 20 °C                       |
| Farge           | <b>Væskeverdi</b> i henhold til diagram |
| Lukt            | karakteristisk for løsemiddel           |

|                                       |                        |                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Smelte- eller frysepunkt              | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Innledende kokepunkt                  | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Brennbarhet                           | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Nedre eksplosjonsgrense               | 0,7 % (v/v)            |                                                                           |
| Øvre eksplosjonsgrense                | 7 % (v/v)              |                                                                           |
| Flammepunkt                           | > 41 °C                |                                                                           |
| Selvantennelsestemperatur             | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Dekomponeringstemperatur              | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| pH                                    | Ikke aktuelt           | Årsak til manglende data: stoffet/<br>blandingen er ikke løselig (i vann) |
| KINEMATISK viskositet                 | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Løselighet                            | ikke blandbar med vann |                                                                           |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Damptrykk                             | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Tetthet og/eller relativ tetthet      | 0,8 kg/dm3             |                                                                           |
| Relativ damptetthet                   | ikke tilgjengelig      |                                                                           |
| Egenskaper til partiklene             | Ikke aktuelt           |                                                                           |

9.2. Mer informasjon

9.2.1. Informasjon om fysiske fareklasser

Informasjon ikke tilgjengelig

9.2.2. Andre sikkerhetsfunksjoner

VOC (direktiv 2004/42/EC): 81,50 % - 652,00 g/liter

SEKSJON 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det er ingen spesielle farer ved reaksjon med andre stoffer under normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale bruks- og lagringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)

Stabil under normale bruks- og lagringsforhold Reagerer voldsomt med: sterke oksidanter, sterke syrer, salpetersyre, perklorater Kan danne eksplosive blandinger med: luft.

Stabil under normale bruks- og lagringsforhold Reagerer voldsomt med: sterke oksidanter, sterke syrer, salpetersyre, perklorater Kan danne eksplosive blandinger med: luft.

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 15/8                                     |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

10.4. Forhold å unngå

Unngå overoppheting. Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger. Unngå enhver antennelseskilde.

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

Unngå eksponering for: åpen ild, antennelseskilder.

10.5. Inkompatible materialer

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

Uforenlig med: oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

På grunn av termisk dekomponering eller i tilfelle brann kan det frigjøres helseskadelige gasser og damper.

SEKSJON 11. Toksikologisk informasjon

I fravær av eksperimentelle toksikologiske data om selve produktet, ble eventuelle helsefarer ved produktet vurdert basert på egenskapene til stoffene som er inneholdt, i henhold til kriteriene fastsatt av referanselovgivningen for klassifisering.  
Vurder derfor konsentrasjonen av de enkelte farlige stoffene som eventuelt er nevnt i pkt. 3, for å evaluere de toksikologiske effektene som følge av eksponering for produktet.

11.1. Informasjon om fareklassene definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Metabolisme, kinetikk, virkningsmekanisme og annen informasjon

Informasjon ikke tilgjengelig

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
ARBEIDERE: innånding; kontakt med huden.  
BEFOLKNING: inntak av forurenset mat eller vann; innånding av omgivelsesluft.

Umiddelbare, forsinkede og kroniske effekter som følge av kort- og langtidseksponering

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
Toksisk virkning på sentralnervesystemet (encefalopatier); irriterende virkning på huden, bindehinnene, hornhinnen og luftveiene.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAVA SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Revisjonsnr. 8                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Revisjonsdato 17.02.2023                                                                                                                    |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Trykt 17.02.2023                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Side n. 15/9                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022)                                                                                            |
| Interaktive effekter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |
| XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |
| Alkoholinntak forstyrrer metabolismen av stoffet, hemmer det. Forbruk av etanol (0,8 g/kg) før en 4-timers eksponering for xylendamp (145 og 280 ppm) forårsaker en 50 % reduksjon i metyllippursyreutskillelse, mens blodkonsentrasjonen av xylener øker med ca. 1,5-2 ganger. Samtidig er det en økning i de sekundære bivirkningene av etanol. Xylenmetabolismen økes av enzyminduktorer som fenobarbital og 3-metylkolantren. Aspirin og xylener hemmer gjensidig deres konjugasjon med glycin, noe som resulterer i redusert urinutskillelse av metyllippursyre. Andre industriprodukter kan forstyrre metabolismen av xylener. |  |                                                                                                                                             |
| AKUTT FORGIFTNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                             |
| ATE (Inhalering - damper) av blandingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | > 20 mg/l                                                                                                                                   |
| ATE (oral) av blandingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ikke klassifisert (ingen relevant komponent)                                                                                                |
| ATE (dermal) av blandingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | >2000 mg/kg                                                                                                                                 |
| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |
| LD50 (dermal):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | > 5000 mg/kg                                                                                                                                |
| LD50 (muntlig):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | > 5000 mg/kg                                                                                                                                |
| LC50 (dampinnånding):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | > 5000 mg/l/4t                                                                                                                              |
| XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |
| LD50 (dermal):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 4350 mg/kg Kanin                                                                                                                            |
| STA (kutan):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1100 mg/kg estimert fra tabell 3.1.2 i vedlegg I til CLP<br>(data brukt til å beregne estimatet for den akutte toksisiteten til blandingen) |
| LD50 (muntlig):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3523 mg/kg Rotte                                                                                                                            |
| LC50 (dampinnånding):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 26 mg/l/4t Rotte                                                                                                                            |
| STA (dampinnånding):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 11 mg/l estimert fra tabell 3.1.2 i vedlegg I til CLP<br>(data brukt til å beregne estimatet for den akutte toksisiteten til blandingen)    |
| HUDETES / HUDIRRITASJON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |
| Gjentatt eksponering kan forårsake tørrhet og sprekker i huden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |
| ALVORLIG ØYESKADE / ØYEIRRITASJON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                             |
| Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |
| ÅNDERETTS- ELLER HUDSENSIBILISERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                             |
| Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |
| MUTAGENISITET PÅ KJØNSCELLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| BRAVA SRL                                        | Revisjonsnr. 8           |
|                                                  | Revisjonsdato 17.02.2023 |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE                          | Trykt 17.02.2023         |
|                                                  | Side n. 15/10            |
| Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |                          |

Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen

KREFTFARHET

Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
Klassifisert i gruppe 3 (kan ikke klassifiseres som kreftfremkallende for mennesker) av International Agency for Research on Cancer (IARC).  
US Environmental Protection Agency (EPA) hevder at "dataene ble funnet å være utilstrekkelige for en vurdering av kreftfremkallende potensial".

REPRODUKSJONSTOKSISITET

Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen

SPESIFIK MÅLORGANTOKSISITET (STOT) - ENKEL EKSPONERING

Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet

SPESIFIK MÅLORGANTOKSISITET (STOT) - Gjentatt EKSPONERING

Den oppfyller ikke klassifiseringskriteriene for denne fareklassen

FARE VED ASPIRASJON

Giftig ved aspirasjon

11.2. Informasjon om andre farer

Basert på tilgjengelige data inneholder ikke produktet stoffer som er oppført i de europeiske hovedlistene over potensielle eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer med effekter på menneskers helse som vurderes.

SEKSJON 12. Økologisk informasjon

Bruk i henhold til gode arbeidsrutiner, og unngå å spre produktet i miljøet. Varsle kompetente myndigheter dersom produktet har nådd vassdrag eller om det har forurenset jord eller vegetasjon.

12.1. Giftighet

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 15/11                                    |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater  
LC50 - Fiskene > 1000 mg/l/96t  
EC50 - Krepsdyr 1000 mg/l/48t

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater  
Raskt nedbrytbar  
XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
Løselighet i vann 100 - 1000 mg/l  
Raskt nedbrytbar

12.3. Bioakkumuleringspotensial

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann 3,12  
BCF 25,9

12.4. Mobilitet i jord

XYLEN (BLANDING AV ISOMERER)  
Fordelingskoeffisient: jord/vann 2,73

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Basert på tilgjengelige data inneholder ikke produktet PBT- eller vPvB-stoffer i prosenter  $\geq$  0,1 %.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Basert på tilgjengelige data inneholder ikke produktet stoffer som er oppført i de europeiske hovedlistene over potensielle eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer med effekter på miljøet som vurderes.

12.7. Andre negative effekter

Informasjon ikke tilgjengelig

SEKSJON 13. Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Gjenbruk hvis mulig. Produktrester er å anse som farlig spesialavfall. Farligheten av avfall som delvis inneholder dette produktet må vurderes ut fra gjeldende lovbestemmelser.  
Avhending må overlates til et selskap som er autorisert til å håndtere avfall, i samsvar med nasjonale og muligens lokale forskrifter.  
Transport av avfall kan være underlagt ADR.  
FORURENSET EMBALLASJE  
Forurenset emballasje må sendes til gjenvinning eller deponering i samsvar med nasjonale avfallshåndteringsforskrifter.

SEKSJON 14. Transportinformasjon

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR / RID, IMDG, IATA:

1263

14.2. Offisielt FN-fraktnavn

ADR/RID:

MALING eller MATERIALER SOM LIGNENDE PÅ MALING

IMDG:

MALING eller MALINGSRELATERT MATERIAL

DER ER DEN:

MALING eller MALINGSRELATERT MATERIAL

14.3. Transportfareklasser

ADR/RID:

Klasse: 3

Etikett: 3

IMDG:

Klasse: 3

Etikett: 3

DER ER DEN:

Klasse: 3

Etikett: 3



14.4. Pakkegruppe

ADR / RID, IMDG, IATA:

III

14.5. Farer for miljøet

ADR/RID:

NEI

IMDG:

NEI

DER ER DEN:

NEI

14.6. Spesielle forholdsregler for brukere

ADR/RID:

HIN - Kemler: 30

Beløp

Begrenset: 5 L

IMDG:

Spesialbestemmelse: 163, 367, 650

EMS: FE, SE \_\_\_\_

DER ER DEN:

Last:

Passasjerer:

Spesiell bestemmelse:

Beløp

Begrenset: 5 L

Maksimal

mengde:

220 L

Maksimalt

antall: 60

L

A3, A72,

A192

Tunnelrestriksjonskode: (D/E)

Bruksanvisning

Emballasje: 366

Bruksanvisning

Emballasje: 355

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-lovene

Informasjon ikke relevant

SEKSJON 15. Regelverksinformasjon

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRAVA SRL</b>               | Revisjonsnr. 8<br>Revisjonsdato 17.02.2023                                            |
| <b>IM - RYLARD IMPREGNANTE</b> | Trykt 17.02.2023<br>Side n. 13/15<br>Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

15.1. Helse-, sikkerhets- og miljølover og -forskrifter som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: P5c

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene i henhold til vedlegg XVII forordning (EF) 1907/2006

Produkt

Punkt3 - 40

Stoffer inneholdt

Punkt75

Forordning (EU) 2019/1148 - om markedsføring og bruk av forløpere til eksplosiver

Ikke aktuelt

Sostanze på kandidatlisten (art. 59 REACH)

Basert på tilgjengelige data inneholder ikke produktet SVHC-stoffer i prosenter > 0,1 %.

Stoffer som krever godkjenning (vedlegg XIV REACH)

Ingen

Stoffer underlagt eksportmeldingskrav Forordning (EU) 649/2012

Ingen

Stoffer underlagt Rotterdam-konvensjonen

Ingen

Stoffer underlagt Stockholmkonvensjonen

Ingen

Sanitærsjekker

Arbeidstakere som eksponeres for dette helsefarlige kjemiske stoffet, må underkastes helseovervåking utført i samsvar med teknikkens bestemmelser. 41 i lovresolusjon 81 av 9. april 2008 med mindre risikoen for arbeidstakerens sikkerhet og helse er vurdert som irrelevant, i samsvar med bestemmelsene i art. 224 ledd 2.

VOC (direktiv 2004/42/EC)

Treflekker som danner en film med minimum tykkelse.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utviklet en kjemikaliesikkerhetsvurdering for blandingen/stoffene angitt i avsnitt 3.

SEKSJON 16. Annen informasjon

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 14/15                                    |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

Tekst til faresetningene (H) nevnt i seksjonene 2-3 på arket:

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3  | Brannfarlig væske, kategori 3                                            |
| Akutt Tox. 4  | Akutt toksisitet, kategori 4                                             |
| Asp. Tox. 1   | Aspirasjonsfare, kategori 1                                              |
| STOT RE 2     | Spesifikk målorgantoksitet - gjentatt eksponering, kategori 2            |
| Øyeirrit. 2   | Øyeirritasjon, kategori 2                                                |
| Skin Irrit. 2 | Hudirritasjon, kategori 2                                                |
| HUNDRE MED 3  | Spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering, kategori 3               |
| H226          | Brannfarlig væske og damp.                                               |
| H312          | Farlig ved hudkontakt.                                                   |
| H332          | Farlig ved innånding.                                                    |
| H304          | Det kan være dødelig hvis det svelges og kommer inn i luftveiene.        |
| H373          | Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H319          | Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.                                       |
| H315          | Forårsaker hudirritasjon.                                                |
| H335          | Kan irritere luftveiene.                                                 |
| H336          | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                 |
| EUH066        | Gjentatt eksponering kan forårsake tørrhet eller sprekker i huden.       |

LEGENDE:

- ADR: Europeisk avtale for transport av farlig gods på vei
- CAS: Chemical Abstract Service number - CE:
- Identifikasjonsnummer i ESIS (Europeisk arkiv over eksisterende stoffer)
- CLP: Forordning (EF) 1272/2008
- DNEL: Avledet nivå uten effekt
- EC50: Konsentrasjon som gir effekt til 50 % av befolkningen som skal testes
- EmS: Nødplan
- GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemiske produkter
- IATA DGR: Forskrifter for transport av farlig gods fra International Air Transport Association
- IC50: Immobiliseringskonsentrasjon på 50 % av befolkningen som skal testes
- IMDG: International Maritime Code for Transport of Dangerous Goods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEKS: Identifikasjonsnummer i vedlegg VI til CLP
- LC50: Dødelig konsentrasjon 50 %
- LD50: Dødelig dose 50 %
- OEL: Yrkeseksponeringsnivå
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig i henhold til REACH
- PEC: Forutsigbar miljøkonsentrasjon
- PEL: Forutsigbart eksponeringsnivå
- PNEC: Forutsigbar konsentrasjon uten effekt
- REACH: Forordning (EF) 1907/2006
- RID: Regelverk for internasjonal transport av farlig gods med tog
- STA: Akutt toksisitetsestimat
- TLV: Terskelgrenseverdi - TLV
- TAK: Konsentrasjon som ikke må overskrides under noe øyeblikk av yrkeseksponering.
- TWA: Vektet gjennomsnittlig eksponeringsgrense
- TWA STEL: Korttidseksponeringsgrense
- VOC: Flyktig organisk forbindelse
- vPvB: Meget persistent og svært bioakkumulerende i henhold til REACH
- WGK: Akvatisk fareklasse (Tyskland).

GENERELL BIBLIOGRAFI:

1. Forordning (EC) 1907/2006 fra Europaparlamentet (REACH)

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| BRAVA SRL               | Revisjonsnr. 8                                   |
|                         | Revisjonsdato 17.02.2023                         |
| IM - RYLARD IMPREGNANTE | Trykt 17.02.2023                                 |
|                         | Side n. 15/15                                    |
|                         | Erstatter revisjon:7 (Revisjonsdato: 02/03/2022) |

2. Forordning (EF) 1272/2008 fra Europaparlamentet (CLP)  
3. Forordning (EU) 2020/878 (vedlegg II til REACH-forordningen)  
4. Forordning (EF) 790/2009 fra Europaparlamentet (I Atp. CLP)  
5. Europaparlamentets forordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)  
6. Europaparlamentets forordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)  
7. Europaparlamentets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)  
8. Forordning (EU) 944/2013 fra Europaparlamentet (V Atp. CLP)  
9. Europaparlamentets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)  
10. Europaparlamentets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)  
11. Europaparlamentets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)  
12. Forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)  
13. Forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)  
14. Forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)  
15. Forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)  
16. Delegert forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)  
17. Forordning (EU) 2019/1148 18.  
Delegert forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)  
19. Delegert forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)  
20. Delegert forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)  
21. Delegert forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)  
22. Delegert forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)  
- Merck-indeksen. - 10. utgave - Håndtering  
av kjemikaliesikkerhet - INRS -  
Fiche Toxicologique (toksikologisk ark)  
- Patty - Industriell hygiene og toksikologi - NI Sax -  
Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS-nettstedet -  
ECHA Agency-nettstedet -  
Database over SDS-modeller av  
kjemiske stoffer - Helsedepartementet og Istituto Superiore di Sanità

Merknad til brukeren:  
Informasjonen i dette arket er basert på kunnskapen som er tilgjengelig for oss på datoen for siste versjon. Brukeren må sikre egnetheten og fullstendigheten av informasjonen i forhold til den spesifikke bruken av produktet.  
Dette dokumentet skal ikke tolkes som en garanti for noen spesifikke egenskaper ved produktet.  
Siden bruken av produktet ikke faller inn under vår direkte kontroll, er det brukerens plikt å følge gjeldende lover og forskrifter om hygiene og sikkerhet på eget ansvar. Vi påtar oss ikke ansvar for feil bruk.  
Gi tilstrekkelig opplæring til personell som er tildelt bruk av kjemiske produkter.  
METODER FOR BEREGNING AV KLASSIFISERING Kjemisk-  
fysiske farer: Klassifiseringen av produktet ble avledet fra kriteriene fastsatt av CLP-forordningens vedlegg I del 2. Metodene for evaluering av de kjemisk-fysiske egenskapene er rapportert i avsnitt 9.  
Helsefarer: Produktklassifisering er basert på beregningsmetodene i vedlegg I til CLP del 3, med mindre annet er angitt i avsnitt 11.  
Miljøfarer: Klassifiseringen av produktet er basert på beregningsmetodene i vedlegg I til CLP del 4, med mindre annet er angitt i avsnitt 12.