



Sikkerhetsdatablad XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Sikkerhetsskjema for 28/3/2025, Revisjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Identifisering av preparatet:

Handelsnavn: XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Handelskode: 9.XF500-9.XF500/4L

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

slipende pasta for polering

Frarådet bruk:

Alle de som ikke er dekket i de anbefalte bruksområder.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:

RUPES SPA - Via Marconi 3A - Loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

RUPES SPA - Telefono n°+3902946941

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

info_rupes@rupes.it

1.4. Nødtelefonnummer

For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924

For China: 400-120-0751

For Brazil: 0-800-591-6042

For India: 000-800-100-4086

For Mexico: 01-800-099-0731

For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

Country	Emergency number	Country	Emergency number
Austria	+43 01406 43 43 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Czech Republic	+420 224 919 293 (24/7)	Ireland	+353 01 809 2566 (24/7)
Germany	112	Malta	112
Belgium	+ 32 070 245 245 (24/7)	Poland	112
Denmark	+45 8212 1212	Latvia	+371 67042473 (24/7)/112
Greece	+0030 2107793777 (24/7)	Netherlands	+31 (0) 88 755 8000 (24/7)
Bulgaria	+359 2 9154 233 (24/7)	Portugal	+351 800 250 250 (24/7)
Sweden	112	Lithuania	+370 (85) 2362052 (24/7)
Hungary	+36 80 201 199 (24/7)	Norway	+47 22 59 13 00 (24/7)
Croatia	+3851 2348 342 (24/7)	Romania	+40 (0) 021318 3606 (24/7)
Finland	+ 358 0800 147 111 (24/7)	Luxembourg	+352 8002 5500 (24/7)
Iceland	+354 5432222 (24/7) - 112	Slovenia	112
Cyprus	1401 (24/7)	Slovakia	+421 2 5477 4166 (24/7)
France	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)	Spain	+ 34 91 562 04 20
Estonia	+372 7943 794 (24/7); 16662 (National, 24/7)		
Switzerland	Tox Info Suisse: Tel. 145 (24/7)		



Sikkerhetsdatablad XF-500 MARINE FINE COMPOUND

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer:

Ingen

Faresetninger:

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Kast innhold / beholder i henhold til lovverket.

Særlige bestemmelser:

Ingen

Inneholder

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on: Kan gi en allergisk reaksjon.

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

Andre farer:

Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 5\%$ - < 10%	Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater	EC: 923-037-2	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066
$\geq 5\%$ - < 10%	Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	EC: 927-676-8	 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
$\geq 2\%$ - < 5%	Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater	CAS: 246538-78-3 EC: 920-901-0	 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066



Sikkerhetsdatablad XF-500 MARINE FINE COMPOUND

14 ppm	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on	Nummer Index: CAS:	613-167-00-5 55965-84-9	3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 H310 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 EUH071 Særlige konsentrasjonsgrenser: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 Beregnet akutt toksisitet: ATE - Gjennom munnen 100 mg/kg kroppsvekt ATE - Ved hudkontakt 5 mg/kg kroppsvekt ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l
--------	---	--------------------------	--------------------------------	---

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukkeutstyr:

Vann. Karbondioksid (CO₂).

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

- Ingen spesielle
- 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.
Brenning medfører stor røykutvikling.
- 5.3. Råd til brannmannskaper
Bruk egnet pustestyr.
Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.
Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Bruk personlig verneutstyr.
Flytt personer i sikkerhet.
Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.
- 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.
Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.
Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.
Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Vask med rikelige mengder vann.
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.
Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort.
Før eventuelle overføringsoperasjoner, pass på at det ikke er noen rester av inkompatible materialer i beholderne.
Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.
Råd om generell yrkeshygiene:
Tilsølte klær må skiftes før du går inn på områder der det finnes mat.
Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Må bare oppbevares i originalemballasjen på et godt ventilert sted vekk fra varme
Oppbevares langt fra mat, drikke og før.
Uforenelige stoffer:
Ingen spesiell.
Indikasjoner for lokalene:
Passe luftige lokaler
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
slipende pasta for polering

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

8.1. Kontrollparametrer

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater
- Type grense for yrkeseksponering: TLV-ACGIH - TWA(8t): 1200 mg/m³, 0 ppm -
STEL(15 minutter): 0 mg/m³, 0 ppm

DNEL eksponeringsgrenseverdier

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS:
55965-84-9

Industriarbeider: 0.02 mg/m³ - Privatforbruker: 0.02 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig
innånding - Frekvens: Langvarig, lokale virkninger

Industriarbeider: 0.04 mg/m³ - Privatforbruker: 0.04 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig
innånding - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger

Privatforbruker: 0.09 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens:
Langvarig, systemiske virkninger

Privatforbruker: 0.11 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens:
Kortvarig, lokale virkninger

PNEC eksponeringsgrenseverdier

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS:
55965-84-9

Mål: Ferskvann - Verdi: 0.0034 mg/l

Mål: Sjøvann - Verdi: 0.0034 mg/l

Mål: STP - Verdi: 0.23 mg/l

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 0.027 mg/kg

Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 0.01 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Beskyttelse av øynene:

Ikke nødvendig for normal bruk

Beskyttelse av huden:

Overall.

Beskyttelse av hendene:

Lange hansker.

Åndedrettsbeskyttelse:

Ikke nødvendig for normal bruk

Termiske farer:

Ingen

Miljømessige utsetningskontroller:

Ingen

Egnede konstruksjonstiltak:

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Fysisk tilstand:	Hvit deig	--	--
Farge:	hvit	--	--
Lukt:	karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	N.A.	--	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	N.A.	--	--



Sikkerhetsdatablad XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Antennelighet:	ikke brennbar	--	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	N.A.	--	--
Antennelighetspunkt:	90 ° C	ASTM D93	--
Selvantennningstemperatur:	N.A.	--	--
Nedbryningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	9	--	--
Kinematisk viskositet:	>20.5 mm ² /s	ISO 2555	--
Vannoppløselighet:	delvis blandbar	--	--
Oppløselighet i olje:	N.A.	--	--
Løselighet (n-oktanol/vann):	N.A.	--	--
Damptrykk:	N.A.	--	--
Tetthet og/eller relativ tetthet:	0.963	ISO 2811	--
Relativ damptetthet:	N.A.	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold
- 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent
- 10.4. Forhold som skal unngås
Unngå å lagre opp for overdreven perioder. Unngå oppvarming og direkte eksponering mot de stråler
- 10.5. Uforenlige materialer
oksidasjonsmidler
- 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om produktet:

N.A.

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5000 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 3.16 ml/kg

Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5.99 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 2000 mg/m³ - Kilde: OECD 402
Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD 401

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 2200 mg/kg

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5 mg/l - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

a) akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin 5 mg/kg

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte 66 mg/kg - Kilde: OECD 401

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av tåke - Arter: Rotte 0.171 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde: OECD 403

ATE - Gjennom munnen 100 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Ved hudkontakt 5 mg/ kg kroppsvekt

ATE - Innånding (Damp) 0,501 mg/l

ATE - Innånding (Støv/tåke) 0,051 mg/l

Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU)2020/878 som er opplistet under anses som ikke anvendbar.:

- a) akutt toksitet;
- b) hudetsing/irritasjon;
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
- d) puste- eller hudsensibilisering;
- e) cellemutagenitet;
- f) kreftfremkallighet;
- g) reproduktiv toksitet;
- h) STOT - enkelt eksponering;
- i) STOT - gjentatt eksponering;
- j) innåndingsfare.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD 203
Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD 202
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk 0.192 mg/l - Merknader: 32d, OECD 210
Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211
- e) Giftighet for planter:
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 788000 mg/l - Varighet t: 96
Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 10000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: EPA
OPPTS 850.1020
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 10000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211
Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Merknader: 28d, QSAR
- Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD 203
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD 202
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEL - Arter: Fisk 0.217 mg/l - Merknader: 28d, QSAR
Endepunkt: NOEL - Arter: Daphnia 1 mg/l - Merknader: 21d, OECD 211
- (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9
- a) Akutt giftighet i vann:
Endepunkt: EC50 - Arter: Fisk 0.19 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader:
EPA OPP 72-1
Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia 0.16 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader:
EPA OPP 72-1
- b) Kronisk vanntoksisitet:
Endepunkt: NOEC - Arter: Fisk 0.02 mg/l - Merknader: 38d, OECD 210
Endepunkt: NOEC - Arter: Daphnia 0.1 mg/l - Merknader: 21d, EPA OPP 72-4
- e) Giftighet for planter:
Endepunkt: EC50 - Arter: Algae 0.037 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
Endepunkt: EC10 - Arter: Algae 0.004 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD 201
- 12.2. Persistens og nedbrytbarhet
- XF-500 MARINE FINE COMPOUND
- Bionedbrytbarhet: biologisk nedbrytbar
- Hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner, <2 % aromater
- Bionedbrytbarhet: Ikke raskt nedbrytbar - Merknader: 42% / 28d, EPA OTS 796.3100
- Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater
- Bionedbrytbarhet: Ikke raskt nedbrytbar - Merknader: 22% / 28d,
EPA OTS 796.3100
- Hydrokarboner, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater - CAS: 246538-78-3
- Bionedbrytbarhet: Rask nedbrytbar - Merknader: 69% / 28d. OECD 301F



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on; og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on - CAS: 55965-84-9

Bionedbrytbarhet: 20157.4 - Merknader: Inerentement degradable

12.3. Bioakkumuleringsevne

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Potensielt bioakkumulerende

12.4. Mobilitet i jord

N.A.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Gjennvinning om mulig.

Ekstra informasjon om avhending:

Håndteres på forsvarlig måte i samsvar med lokale og regionale forskrifter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ufarlig produkt i henhold til transportloven.

14.2. FN-forsendelsesnavn

N.A.

14.3. Transportfareklasse(r)

N.A.

14.4. Emballasjegruppe

N.A.

14.5. Miljøfarer

Havforurensende: Nei

N.A.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

N.A.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

N.A.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Dir. 98/24/EF (Risikoen knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)

Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)

Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013

Regulering (EU) nr. 2020/878



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulering (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:

Begrensning 3

Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:

Begrensning 40

Når anvendelig, referer til følgende normativer:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).

Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)

Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1

NA

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt gjort for blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H310 Dødelig ved hudkontakt.

H330 Dødelig ved innånding.

H301 Giftig ved svelging.

EUH071 Etsende for luftveiene.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.



Sikkerhetsdatablad XF-500 MARINE FINE COMPOUND

Fareklasse og kategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brannfarlig væske, Kategori 3
Acute Tox. 1	3.1/1/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 1
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akutt giftighet (ved svelging), Kategori 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Fare ved aspirasjon, Kategori 1
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Hudetsing, Kategori 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlig øyeskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljøet, Kategori 3

Klassifisering og framgangsmåte brukt for å finne klassifisering av blandinger i henhold til EU-reguleringen (EC) 1272/2008 [CLP]:

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassifiseringsprosedyre
Aquatic Chronic 3, H412	PL003

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:

ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkjemikalier – felles forskningsenter,
Kommissjonen for Det europeiske fellesskap
SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van
Nostrand, Reinold

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.

Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde.

Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning
EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association"



Sikkerhetsdatablad

XF-500 MARINE FINE COMPOUND

	(IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplodingskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Time-vektet gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse