

NOR CHARGER Elektronisk Batterilader 24V 12A 2-kanaler

Spesifikasjoner:

Inn: Volt 100-240VAC (APS-2407D)
Frekvens 47-63HZ

Ut: Ladespenning (V) 28,8V (+/- 0,1V)
Vedlikeholdslading 27V (+/- 0,1V)
Ladestrøm (A) Maks 12A (NC-1210D)
Strømforbruk (Maks) 353Watt (NC-1210D)
Effektivitet > 87% (ved full belastning)



Mål: L= 190 / B= 118 / H= 58 (mål i millimeter), 1,2Kg NC-2412D

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet

Ladeforløp 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulslading

Lader med strømpulser minimum 20 sek. eller til spenning når 21V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning på 21V oppnås

Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 28,8V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 28,8V mens ladestrømmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 27V ladestrøm (A) reguleres etter behov