

Skandinavisk Batteriimport

Email: post@skanbatt.no Tlf: 3810 7020

1000W REN SINUSINVERTER/LADER

Varenr.	SB-NET1000-12V	SB-NET1000-24V
Nominell effekt	1000w	
Peak effekt	2000W	
Inngangsspenningsområde	DC12V(9-15.5V)	DC24 V(18-31V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%	
Egetforbruk uten last	≤0.6A	≤0.3A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz	
Bølge type	Ren sinusbølge	
THD	THD≤3%	
USB	5V,2.1A	
Effektivitet	90%	
Beskyttelse mot lav spenning	Ja	
Høyspenningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse overbelastning	Ja	
Beskyttelse med høy temp	Ja	
Kortslutningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring	
UPS-ladestrøm	15A	10A
UPS-overføringstid	<10 ms	
Utility effektinngangsområde	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)	
Lavspenningsalarm	10.5±.5V	9±0.5V
Lavspenningsavstengning	9,5 ± 0,5 V	19±0.5V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V	31±0.5V
Lav spenning gjenoppstart	13±0.5V	24±0.5V
Høy spenning gjenoppstart	14V±0.2V	28V±0.5V
Arbeids Temp	-10°- +50°	
Produktstørrelse (mm)	300*166*120	
Installasjonsstørrelse (mm)	270*100	
Innerboksstørrelse (mm)	420*215*180	
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	430*365*455	
N.W/G.W(G)	3520/4060	
Antall/CTN	4	
G.W/CTN	17500	
Garanti	12 / 24 måneder	
Størrelse på kabeltilbehør (mm ²)	10	6
Tilbehør	sikring, batterikabel og ac-kabel	

Skandinavisk Batteriimport

Email: post@skanbatt.no Tlf: 3810 7020

1500W REN SINUSINVERTER/LADER

Varenr.	SB-NET1500-12V	SB-NET1500-24V
Nominell effekt	1500W	
Peak effekt	3000 W	
Inngangsspenningsområde	DC12V(9-15.5V)	DC24 V(18-31V)
Utgangsspenning	(110vAC eller 120vAC eller 220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%	
Egetforbruk uten last	≤0.6A	≤0.3A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz	
Bølge type	REN SINUSBØLGE	
THD	THD≤3%	
USB	5V,2.1A	
Effektivitet	90%	
Beskyttelse mot lav spenning	Ja	
Høyspenningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse over belastning	Ja	
Beskyttelse med høy temp	Ja	
Kortslutningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring	
UPS-ladestrøm	15A	10A
UPS-overføringstid	<10 ms	
Utility effektinngangsområde	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)	
Lavspenningsalarm	10.5±.5V	9±1V
Lav spenningsavstengning	9V±0.5V	6±1V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V	31±1V
Lav spenning gjenoppstart	12V±0.5V	24±1V
Høy spenning gjenoppstart	14.5V±0.2V	29V±1V
Arbeids Temp	-10° - +50°	
Produktstørrelse (mm)	360*165*120	
Innerboksstørrelse (mm)	420*215*180	
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	430*360*465	
N.W/G.W(kg)	3.94/4.75	
Antall/CTN	4 stk.	
Garanti	12 / 24 måneder	

Skandinavisk Batteriimport

Email: post@skanbatt.no Tlf: 3810 7020

2000W REN SINUSINVERTER/LADER

Varenr.	SB-NET2000-12V	SB-NET2000-24V
Nominell effekt	2000W	
Peak effekt	4000 W	
Inngangsspenningsområde	Dc12V(9-15.5V)	24 V(18-31V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%	
Egetforbruk uten last	≤0.6A	≤0.3A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz	
Bølge type	REN SINUSBØLGE	
THD	THD≤3%	
USB	5V,2.1A	
Effektivitet	90%	
Beskyttelse mot lav spenning	Ja	
Høyspenningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse over belastning	Ja	
Beskyttelse med høy temp	Ja	
Kortslutningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring	
UPS-ladestrøm	20A	10A
UPS-overføringstid	<10 ms	
Utility effektinngangsområde	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)	
Lavspenningsalarm	10.5±.5V	9±1V
Lav spenningsavstengning	9V±0.5V	6±1V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V	31±1V
Lav spenning gjenoppstart	12V±0.5V	24±1V
Høy spenning gjenoppstart	14.5V±0.2V	29V±1V
Arbeids Temp	-10°- +50°	
Produktstørrelse (mm)	420*165*120	
Installasjonsstørrelse (mm)	400*100	
Innerboksstørrelse (mm)	5,30 kg/6,25 kg	
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	500*440*385	
N.W/G.W(kg)	5.3/6.25	
Antall/CTN	4 stk.	
G.W/CTN	27 kg	
Garanti	12 / 24 måneder	

Skandinavisk Batteriimport

Email: post@skanbatt.no Tlf: 3810 7020

3000W REN SINUSINVERTER/LADER

Varenr.	SB-NET3000-12V	SB-NET3000-24V
Nominell effekt	3000 W	
Peak effekt	6000 W	
Inngangsspenningsområde	Dc12V(9-15.5V)	24 V(18-31V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%	
Egetforbruk uten last	≤0.6A	≤0.3A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz	
Bølge type	REN SINUSBØLGE	
THD	THD≤3%	
USB	5V,2.1A	
Effektivitet	90%	
Beskyttelse mot lav spenning	Ja	
Høyspenningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse over belastning	Ja	
Beskyttelse med høy temp	Ja	
Kortslutningsbeskyttelse	Ja	
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring	
UPS-ladestrøm	20A	10A
UPS-overføringstid	< 10 ms	
Utility effektinngangsområde	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)	
Lavspenningsalarm	10.5±.5V	9±1V
Lav spenningsavstengning	9V±0.5V	6±1V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V	31±1V
Lav spenning gjenoppstart	12V±0.5V	24±1V
Høy spenning gjenoppstart	14.5V±0.2V	29V±1V
Arbeids Temp	-10°- +50°	
Produktstørrelse (mm)	420*165*120	
Innerboksstørrelse (mm)	480*220*180	
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	500*440*38.5	
N.W/G.W(G)	6.28/7.45	
Antall/CTN	4 stk.	
G.W/CTN	29,5 kg	
Garanti	12 / 24 måneder	