

DOGA

VINDUSPUSSERMOTOR - 2 DRIVAKSLER

Start torque 25 Nm
Stammelengde 43 mm
Selvparkerende
Sortlakkert

22 16 08 72 grader 12V
22 16 10 80 grader 12V
22 16 11 72 grader 24V



T - RØR

Plast
Innvendig slange
diameter Ø3 mm


22 17 20



VISKERBLAD

Sort lakkert

22 16 28 600 mm
22 16 30 700 mm



ALBUE - FOR DEKKSJENNOMFØRING

For kobling til spylelange på parallellarm
Innvendig slange diameter Ø3 mm
Med gummipakning og mutter
Sort plast

22 17 21



PARALLELLARMER

Sort lakkert

22 16 20 700 mm
22 16 18 600 mm - med spyledyse og slange
22 16 21 700 mm - med spyledyse og slange



DYSER

Sort plast



22 17 22

22 17 23 / 24

	Antall stråler	Gods tykkelse mm	Høyde		Dim mm	Slange kobling mm
			over dekk mm	Under dekk mm		
22 17 22	2	2,0	11	21	Ø14	Ø6
22 17 23	2	27,0	43	46	Ø13	Ø6
22 17 24	1	27,0	43	46	Ø13	Ø6

VANNTANK

	Liter	Antall motorer	Spenning	Høyde mm	Bredde mm	Dybde mm
22 17 12	2	1	12V	182	330	125
22 17 14	5	2	12V	150	220	100
22 17 15	5	2	24V	15	220	100



SLANGE

Sort EDPM gummi
Lengde 5 meter

22 17 30

