

SEPTIK TØMME PUMPE - 49 LITER - SHURFLO MACERATOR PUMPS

For tømning av septiktanker
 Ideell også for tømning av fiske bokser
 Selvsugende
 Monteres så nærme tanken som mulig.
 Pumpe bør skylles med vann etter bruk
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren
 - med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres i maks 20 sekunder



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling inn	Slange kobling ut	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
31 04 00	3200-001	12V	49 ltr/min	17 Amp	25 Amp	1 1/2"	1"	1,21 meter	275 mm	125 mm	96 mm	2,2 kg
31 04 05	3200-011	24V	49 ltr/min	9 Amp	15 Amp	1 1/2"	1"	1,21 meter	275 mm	125 mm	96 mm	2,7 kg

DRILL OLJESKIFTSPUMPE / TRANSFERPUMPE - SHURFLO DRILL PUMP

Ideell for - oljeskift og frysevæske
 - generell tank fylling eller tømning
 NB! Må ikke brukes bensin eller lett antenkelige væsker!
 Fleksibel BUNA impeller
 Inkludert: - 90 cm hageslange med kobling
 - 89 cm slange med 1/4" dimensjon



	Modell	Slange kobling	Volum minutt	Volum time	Løft	Skyv	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 06	3010-000	3/4 " Innvending gjenger	12,6 liter	757 liter	2,5 meter	12 meter	66 mm	112 mm	72 mm	0,23 kg

OLJESKIFTSPUMPE / TRANSFER PUMPE + 13 LITERS TANK - SHURFLO OIL CHANGE SYSTEM

Ideell for - oljeskift og frysevæske
 - generell tank fylling eller tømning
 NB! Må ikke brukes bensin eller lett antenkelige væsker!
 2,4 mm kabel med krokodille klips
 Kan tørrkjøres
 12V magnetisk motor for kontinuerlig drift
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren - med automatisk oppstart
 By-pass kontroll
 Gnistsikker



	Modell	Volt	Elektrisk Kapasitet	Forbruk	Sikring	kabel	Løftehøyde	Suge slange	Lengde sugeslange	Tank volum	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 02	8050-305-426	12V	5,6 ltr/min	4 Amp	7,5 Amp	2,4 meter	1,82 me ter	1/4"	2,4 meter	13 liter	329 mm	412 mm	2,9 kg

OLJESKIFTSPUMPE / TRANSFER PUMPE - SHURFLO UTILITY PUMP PREMIUM

Ideell for - oljeskift og frysevæske
 - generell tank fylling eller tømning
 NB! Må ikke brukes bensin eller lett antenkelige væsker!
 2,4 mm kabel med krokodille klips
 Kan tørrkjøres
 12V magnetisk motor for kontinuerlig drift
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren - med automatisk oppstart
 By-pass kontroll
 Gnistsikker



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Elektrisk kabel	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 04	8050-305-626	12V	5,6 ltr/min	4 Amp	7,5 Amp	2,4 meter	1,82 meter	200 mm	114 mm	100 mm	1,8 kg