

UTSUGNINGSVIFTE 3" (75 MM) OG 4" (100 MM) - SHURFLO YELLOW IN - LINE BLOWERS



For bysse, toalett, motorrom, bilge etc.
Magnet motor for kontinuerlig drift
6 bladers vifte
ABS og Nylon plast
Gnistsikker
Godkjennelser:
- ISO 9097 Marine
- CE
- USCG 183.410
- NMMA
- ABYC



	Modell	Volt	Slange	Volum minutt	Volum time	Forbruk	Sikring	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
40 21 12	277-3100	12V	3" / 75 mm	3,4 m ³	204 m ³	3,8 Amp	5 Amp	130 mm	140 mm	96 mm	0,36 kg
40 21 14	277-4100	12V	4" / 100 mm	6,23 m ³	374 m ³	5,5 Amp	7 Amp	130 mm	162 mm	122 mm	0,39 kg

VENTILASJONSVIFTER - AIRV



For ventilasjon av motorrom før oppstart
For inn- eller utpumping av luft:
- bilge, kjøkken, bysse, bad, soverom etc
Flensmontering eller brakett montering
Kraftig ABS plast og glassfiber forsterket plast



Flensmontering



Flensmontering



Brakett montering

	Modell	Volt	Kapasitet	Slange innløp	Slange utløp	Amp	Høyde	Bredde	Lengde
FLENSMONTERING									
J80-47416-01	AirV 3-280	12V	280 m ³	Ø75 mm	92 x 80 mm	3,9 Amp	175 mm	160 mm	195 mm
J80-47416-02	AirV 3-280	24V	280 m ³	Ø75 mm	92 x 80 mm	2,5 Amp	175 mm	160 mm	195 mm
J80-47417-01	AirV 4-550	12V	550 m ³	Ø100 mm	146 x 118 mm	12,5 Amp	277 mm	259 mm	160 mm
J80-47417-02	AirV 4-550	24V	550 m ³	Ø100 mm	146 x 118 mm	7,0 Amp	277 mm	259 mm	160 mm
J80-47418-01	AirV 4-750	12V	750 m ³	Ø150 mm	146 x 118 mm	14,5 Amp	277 mm	257 mm	181 mm
J80-47418-02	AirV 4-750	24V	750 m ³	Ø150 mm	146 x 118 mm	8,5 Amp	277 mm	257 mm	181 mm
J80-47419-01	AirV 4-1000	24V	1000 m ³	Ø150 mm	146 x 118 mm	15,5 Amp	278 mm	258 mm	203 mm
BRAKETT MONTERING - FLEX									
J80-47420-01	AirV 4-550	12V	550 m ³	Ø100 mm	Ø110 mm	12,5 Amp	296 mm	257 mm	161 mm
J80-47420-02	AirV 4-550	24V	550 m ³	Ø100 mm	Ø110 mm	7,0 Amp	296 mm	257 mm	161 mm
J80-47421-01	AirV 4-750	12V	750 m ³	Ø150 mm	Ø110 mm	14,5 Amp	297 mm	257 mm	182 mm
J80-47421-02	AirV 4-750	24V	750 m ³	Ø150 mm	Ø110 mm	8,5 Amp	297 mm	257 mm	182 mm
J80-47422-02	AirV 4-1000	24V	1000 m ³	Ø150 mm	Ø110 mm	15,5 Amp	296 mm	257 mm	201 mm



Flensmontering



Brakett montering