

TRYKKVANNS PUMPE - 9 LITER - WPS 2.4 - Aqua Jet WPS 2.4

Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
 Stillegående
 Selvsugende
 Kan tørrkjøres



	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-24604-03	12V	9 l/min	2,8 bar - 41 psi	10A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	204	197
J10-24604-04	24V	9 l/min	2,8 bar - 41 psi	5A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	204	197

TRYKKVANNS PUMPE - 11 LITER - Aqua Jet WPS 2.9

Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
 Stillegående
 Selvsugende
 Kan tørrkjøres



	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-13405-03	12V	11 l/min	2,8 bar - 41 psi	10A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	204	197
J10-13405-04	24V	11 l/min	2,8 bar - 41 psi	5A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	204	197

TRYKKVANNS PUMPE - 13 LITER - Aqua Jet WPS 3.5

Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
 Stillegående
 Selvsugende
 Kan tørrkjøres



	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-13395-03	12V	13 l/min	2,8 bar - 41 psi	10A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	116	237	210
J10-13395-04	24V	13 l/min	2,8 bar - 41 psi	5A	85W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	116	237	210

TRYKKVANNS PUMPE - 15 LITER - Aqua Jet WPS 4.0

Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
 Stillegående
 Selvsugende
 Kan tørrkjøres



	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-13406-03	12V	15 l/min	2,8 bar - 41 psi	10A	100W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	240	214
J10-13406-04	24V	15 l/min	2,8 bar - 41 psi	5A	100W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	240	214

TRYKKVANNS PUMPE - 20 LITER - Aqua Jet WPS 5.2

Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
 Stillegående
 Selvsugende
 Kan tørrkjøres



	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-13406-07	12V	20 l/min	2,8 bar - 41 psi	15A	150W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	240	214
J10-13406-08	24V	20 l/min	2,8 bar - 41 psi	8A	150W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	110	240	214

TRYKKVANNSYSTEM - 13 LITER - Aqua Jet Uno 3.5

Systemet leveres komplett med filter og 2 liters akkumulator tank og pumpe montert på brakett
Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
Stillegående
Selvsugende
Kan tørrkjøres

	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling slange
J10-13408-01	12V	13 l/min	2,8 bar - 41 psi	10A	85W	3/4"
J10-13408-02	24V	13 l/min	2,8 bar - 41 psi	5A	85W	3/4"

**TRYKKVANNSYSTEM - 20 LITER - Aqua Jet Uno 5.2**

Systemet leveres komplett med filter og 2 liters akkumulator tank og pumpe montert på brakett
Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
Stillegående
Selvsugende
Kan tørrkjøres

	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling slange
J10-13408-03	12V	20 l/min	2,8 bar - 41 psi	15A	150W	3/4"
J10-13408-04	24V	20 l/min	2,8 bar - 41 psi	8A	150W	3/4"

**TRYKKVANNSYSTEM - 40 LITER - Aqua Jet Uno 10.4**

Systemet leveres komplett med filtre og 2 liters akkumulator tank og 2 pumper montert på brakett
Fem kammer membran pumpe som gir jevn vannstrøm - uten pulseringer
Stillegående
Selvsugende
Kan tørrkjøres

	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling slange
J10-13409-01	12V	40 l/min	2,8 bar - 41 psi	25A	150W	3/4"
J10-13409-02	24V	40 l/min	2,8 bar - 41 psi	15A	150W	3/4"

**DIGITAL KONTROLERT TRYKKVANNS PUMPE - 19 LITER - Aqua Jet Flow Master WPS 5.0**

Digital kontrol sikrer jevnt vann flyt selv om trykket synker eller stiger
Sikrer jevnt vann flyt uansett antall tappe kraner
Digital kontrol erstatter akkumulatortank
Leveres med filter

	Volt	Kapasitet	Trykk	Sikring	Motor	Kobling gjenger	Kobling slange	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
J10-13329-03	12V	19 l/min	3,5 bar - 50 psi	15A	150W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	113	239	209
J10-13329-07	24V	19 l/min	3,5 bar - 50 psi	8A	150W	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	113	239	209

**AKKUMULATOR TANK - 2 liter**

Anbefalt - gir mer effektivt og pålitelig vannsystem
Intervallene mellom start og stopp blir lengre - pumpen slites mindre

	Slange kobling	Trykk	Høyde	Diameter	Vekt
J09-46839-01	1/2"	0,8 bar - 12 psi	315 mm	Ø160 mm	1,2 kg
J09-46839-02	3/4"	0,8 bar - 12 psi	315 mm	Ø160 mm	1,2 kg

