

NEDSENKBARE LENSEPUMPE - Bilge Mate

	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Diameter Høyde
J32-1015-01	Bilge Mate	12V	30 l/min	2,0 A	3 A	3/4"	Ø115 mm 100 mm



NEDSENKBARE LENSEPUMPER - Cartridge

Leveres med rett og 90 graders slangekobling (- ikke L750)
L450, L550 og L650 leveres med tilbakeslagsventil
Motor med pumpehjul kan enkelt demonteres for rengjøring



	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Diameter	Høyde
J32-1450-01	L450 - 600 GPH	12V	40 l/min	33 l/min	2,5 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1550-01	L550 - 800 GPH	12V	50 l/min	44 l/min	3,0 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1650-01	L650 - 1000 GPH	12V	63 l/min	50 l/min	3,2 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1650-01-24	L650 - 1000 GPH	24V	63 l/min	50 l/min	2,0 A	3 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1750-01	L750 - 1150 GPH	12V	73 l/min	60 l/min	3,0 A	5 A	1 1/8"	Ø70 mm	112 mm
J32-1750-01-24	L750 - 1150 GPH	24V	73 l/min	60 l/min	2,0 A	3 A	1 1/8"	Ø70 mm	112 mm

NEDSENKBARE LENSEPUMPER - LAV PROFIL - Low Boy Bilge Pump

Lav profil, liggende pumpe - for trange og smale rom f.eks. under motor
L550 LB Leveres med rett og 90 graders slangekobling (- ikke L750 LB)
L750 LB leveres med fast rett 1 1/8" slangekobling
Motor med pumpehjul kan enkelt demonteres for rengjøring



	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Lengde	Høyde	Bredde	Kabel
J32-33703LB-01	L550 LB- 800 GPH	12V	50 l/min	44 l/min	3 A	5 A	3/4"	146 mm	72 mm	81 mm	1,3mm ²
J32-33103LB-01	L750 LB-1100 GPH	12V	73 l/min	60 l/min	3,0 A	5 A	1 1/8"	146 mm	72 mm	81 mm	1,3mm ²

NEDSENKBARE LENSEPUMPER - Ultima Combo

Med Ultima Switch digital nivå bryter
Pumpen starter automatisk ved vann nivå på 50 mm og stopper automatisk ved vann nivå på 20 mm
Leveres med rett og 90 graders slangekobling (- ikke L750UC)
L450, L550 og L650 leveres med tilbakeslagsventil
Motor med pumpehjul kan enkelt demonteres for rengjøring



	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Diameter	Høyde
J32-1450UC-01	L450UC - 600 GPH	12V	40 l/min	33 l/min	2,5 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1550UC-0	L550UC - 800 GPH	12V	50 l/min	44 l/min	3,0 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1650UC-0	L650UC - 1000 GPH	12V	63 l/min	50 l/min	3,2 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1650UC-01-24	L650UC - 1000 GPH	24V	63 l/min	50 l/min	2,0 A	3 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-1750UC-01	L750UC - 1150 GPH	12V	73 l/min	60 l/min	3,0 A	5 A	1 1/8"	Ø70 mm	112 mm
J32-1750UC-01-2	L750UC - 1150 GPH	24V	73 l/min	60 l/min	2,0 A	3 A	1 1/8"	Ø70 mm	112 mm

NEDSENKBARE LENSEPUMPER - Cartridge Combo Series

Med elektronisk nivå bryter

Pumpen starter automatisk ved vann nivå på 50 mm og stopper automatisk ved vann nivå på 20 mm

Leveres med rett og 90 graders slangekobling

Motor med pumpehjul kan enkelt demonteres for rengjøring



	Modell	Vol	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Diameter	Høyde
J32-05503-00	500 GPH	12V	40 l/min	33 l/min	2,5 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-05703-00	50 GPH	12V	50 l/min	44 l/min	3,0 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm
J32-05903-00	1000 GPH	12V	63 l/min	50 l/min	3,2 A	5 A	3/4"	Ø70 mm	112 mm

NEDSENKBARE LENSEPUMPER - Ultima Bilge

Med innebygd Ultima Switch digital nivå bryter - dvs. bare 3 skruer for å feste pumpe og bryter

Leveres med rett og 90 graders slangekobling (- ikke L1250)



	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Lengde	Høyde	Bredde
J32-47258	600 GPH	12V	38 l/min	32 l/min	2,5 A	5 A	3/4"	142 mm	105 mm	82 mm
J32-47259	800 GPH	12V	51 l/min	38 l/min	3,0 A	5 A	3/4"	142 mm	105 mm	82 mm
J32-47260	1000 GPH	12V	64 l/min	44 l/min	3,2 A	5 A	3/4"	142 mm	105 mm	82 mm
J32-47261	1250 GPH	12V	79 l/min	51 l/min	3,0 A	3 A	1 1/8" + 1 1/4"	142 mm	105 mm	82 mm

KRAFTIGE NEDSENKBARE LENSEPUMPER - HØY KAPASITET

Leveres med 1 1/2" og 2" slangekobling

Leveres med avtakbar tilbakeslagsventil

Godkjent iht ISO 8849

Kraftig ABS plast



	Modell	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Slange kobling	Diameter	Høyde	Vekt kg	Tetning aksel	Kvadrat ledning	Ledning lengde
J32-1600-01	L1600	12V	100 l/min	98 l/min	7,0 A	10 A	1 1/8" + 1 1/4"	Ø108 mm	149 mm	1,3	Leppe	1,3 mm ²	1,8 meter
J32-1600-02	L1600	24V	100 l/min	98 l/min	3,5 A	6 A	1 1/8" + 1 1/4"	Ø108 mm	149 mm	1,3	Leppe	1,3 mm ²	1,8 meter
J32-2200-01	L2200	12V	130 l/min	120 l/min	7,5 A	12 A	1 1/8" + 1 1/4"	Ø108 mm	177 mm	2,7	Mekanisk	1,3 mm ²	1,8 meter
J32-2200-0	L2200	24V	130 l/min	120 l/min	4,5 A	6 A	1 1/8" + 1 1/4"	Ø108 mm	177 mm	2,7	Mekanisk	1,3 mm ²	1,8 meter
J32-4000-01	L4000	12V	252 l/min	164 l/min	15,0 A	25 A	1 1/2" + 2"	Ø121 mm	216 mm	2,4	Mekanisk	2,0 mm ²	1,8 meter
J32-4000-02	L400	24V	252 l/min	164 l/min	7,5 A	15 A	1/2" + 2"	Ø121 mm	216 mm	2,4	Mekanisk	2,0 mm ²	1,8 meter

DUSJ LENSEBOKS - Multiple Port Shower Sump

Samler flere avløp i en boks med et avløp - reduserer antall gjennomføringer i skroget

Boksen inneholder:

- 1 x nedsenkbar lensepumpe med avtakbar tilbakeslagsventil
- 1 x Digital automatbryter Ultima Switch
- 1 x filter
- 3 x slangeeinnløp
- 1 x slangeutløp



	Volt	Kapasitet fritt utløp 0 meter	Kapasitet løft 1 meter	Amp	Sikring	Innløp slange kobling	Utløp slange kobling	Høyde	Lengde	Bredde
J32-57151-01	12V	61 l/min	53 l/min	3,4 A	5 A	1 x 3/4", 1 x 1" eller 1 x 3/4"	3/4"	145 mm	290 mm	210 mm
J32-57151-02	24V	61 l/min	53 l/min	2,0 A	3 A	1 x 1 1/8" eller 1 x 1 1/2"	3/4"	145 mm	290 mm	210 mm

PANEL FOR NEDSENKBARE LENSEPUMPER

Installeres med en av automatbryterne:

- J34-36303 Ultima Switch
- J34-1900B elektronisk automatbryter
- J34-888 automatisk automatbryter

Carling bryter med tre valg: PÅ-AUTO-AV

Leveres med glassikring i holder

Kontrolllampe

Dimensjoner: 73 mm x 40 mm

Innbygging: 40 mm

J34-1224 12V

J34-1225 24V

**DIGITAL AUTOMATBRYTER - Ultima Switch**

Produserer mikroelektriske felt som kjenner brudd pga vann

3 sekunders forsinkelse hindre falsk start

Starter automatisk ved vann nivå på 50 mm

- stopper automatisk ved vann nivå på 20 mm

Vannrett - ruster ikke

Påvirkes ikke av olje eller urent vann

Montering på vegg eller på dørk

For pumper opp til 20 Amp

J34-36303

12V / 24V

**ELEKTRONISK AUTOMATBRYTER**

Starter automatisk ved vann nivå på 50 mm

- stopper automatisk ved vann nivå på 20 mm

Maks Amp: 12V / 15Amp - 24V / 8 Amp

J34-1900B-12V

12V

J34-1900B-24V

24V

**AUTOMATBRYTER**

Vippebryter - når bryteren vippes opp av vannet kobles strømmen

Maks Amp: 15 Amp

6V, 12V, 24V eller 32V

J34-888

**DIGITAL ALARM FOR VANN - Bilge Alert**

Alarm som varsler for høyt vann nivå

Produserer mikroelektriske felt som kjenner brudd pga vann

Sender alarmsignal på 100 db og rødt lys på panelet aktiveres

3 sekunders forsinkelse hindre falsk start

Carling bryter: TEST-OFF-ON

Vannrett - ruster ikke

Påvirkes ikke av olje eller urent vann

J34-72303-001

12V

J34-72303-002

24V

**VEGGFESTE FOR NEDSENKBARE LENSEPUMPER**

For Cartridge lenspumper: L450 - L750

For Ultima Combo lenspumper: L450UC - L750UC

J34-900

