

SIRKULASJONSPUMPER - CM10 & CM30

Kompakt, magnetdrevet - for kontinuerlig drift
 Stor kapasitet og lavt strømforbruk
 Særlig egnet for sirkulasjon av ferskvann og glykol
 Motor vanntett iht IP 67 standard
 Vasketemperatur: min 40° / maks 100°
 System trykk 2,5 bar
 Tørrkjøring - maks 30 min



	Modell	Spenning	Slange kobling	Kapasitet v/ 0,1 bar	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Maks inn
J10-24501-03	CM10P7-1	12V	Ø16 mm	15,0 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,53 kg	14 W
J10-24501-04	CM10P7-1	24V	Ø16 mm	15,0 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,53 kg	14 W
J10-24502-03	CM10P7-1	12V	Ø20 mm	18,5 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,53 kg	14 W
J10-24502-04	CM10P7-1	24V	Ø20 mm	18,5 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,53 kg	14 W
J10-24503-03	CM30P7-1	12V	Ø16 mm	20 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,6 kg	27 W
J10-24503-04	CM30P7-1	24V	Ø16 mm	20 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,6 kg	27 W
J10-24504-03	CM30P7-1	12V	Ø20 mm	26,0 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,6 kg	27 W
J10-24504-04	CM30P7-1	24V	Ø20 mm	26,0 l/min	177 mm	68 mm	85 mm	0,6 kg	27 W

SIRKULASJONSPUMPER - C090

Med mekanisk tetning rundt rustfri aksel - for kontinuerlig drift
 Særlig egnet for sirkulasjon av ferskvann og glykol
 Motor vanntett iht IP 31 standard
 Vasketemperatur: min -30C / maks +100C
 System trykk 2,0 bar
 Kan ikke tørrkjøres



	Modell	Spenning	Slange kobling	Kapasitet v/ 0,1 bar	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Maks inn
J10-24190-01	C090P5-1	12V	Ø38 mm	100,0 l/min	211 mm	117 mm	116 mm	1,75 kg	100 W
J10-24190-02	C090P5-1	24V	Ø38 mm	100,0 l/min	211 mm	117 mm	116 mm	1,75 kg	100 W

SIRKULASJONSPUMPE - CM90

Kompakt, magnetdrevet - for kontinuerlig drift
 Stor kapasitet og lavt strømforbruk
 Særlig egnet for sirkulasjon av ferskvann og glykol - maks 60% glykol
 Motor vanntett iht IP 67 standard
 Volt: - Nominell 13,6V DC for 10-16V
 - Nominell 27,2V DC for 20-32V
 Vasketemperatur: min -40C / maks +100C
 System trykk -0,3 til +3,0 bar
 Tørrkjøring - maks 30 min



	Modell	Spenning	Slange kobling	Kapasitet v/ 0,1 bar	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Maks inn
J10-24750-01	CM90P7-1	12V	Ø20 mm	65,0 l/min	255 mm	120 mm	141 mm	3,0 kg	125 W
J10-24750-02	CM90P7-1	24V	Ø20 mm	65,0 l/min	255 mm	120 mm	141 mm	3,0 kg	125 W
J10-24664-01	CM90P7-1	12V	Ø38 mm	115 l/min	253 mm	120 mm	150 mm	3,0 kg	125 W
J10-24664-02	CM90P7-1	24V	Ø38 mm	115 l/min	253 mm	120 mm	150 mm	3,0 kg	125 W

SIRKULASJONSPUMPE - CM90BL - BØRSTELØS MOTOR

Magnetdrevet sentrifugalpumpe med børsteløs motor og ekstra lang levetid - ca. 20 000 timer
 Stor kapasitet og lavt strømforbruk
 Særlig egnet for sirkulasjon av ferskvann og glykol - maks 60% glykol
 Motor vanntett iht IP 67 standard
 Volt: - Nominell 13,6V DC for 10-16V
 - Nominell 27,2V DC for 20-32V
 Vasketemperatur: min -40C / maks +100C
 System trykk 2,5 bar
 Tørrkjøring - maks 30 min



	Modell	Spenning	Slange kobling	Kapasitet v/ 0,1 bar	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Maks inn
J10-24901-01	CM90P7-1BL	12V	Ø20 mm	55,0 l/min	274 mm	121 mm	141 mm	3,0 kg	125 W
J10-24901-02	CM90P7-1BL	24V	Ø20 mm	55,0 l/min	274 mm	121 mm	141 mm	3,0 kg	125 W
J10-24898-01	CM90P7-1BL	12V	Ø38 mm	115 l/min	272 mm	121 mm	150 mm	3,0 kg	125 W
J10-24898-02	CM90P7-1BL	24V	Ø38 mm	115 l/min	272 mm	121 mm	150 mm	3,0 kg	125 W