

VERNEBLAD

System Cleaner Pro+



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H290 Kan være etsende for metaller.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Scaleflushing syreerstatning.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Hudkontakt

Skyll huden grundig med vann. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege.

Øyekontakt

Skyll straks med mye vann. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Svelging

Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Øyekontakt: Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.

Hudkontakt: Kan forårsake mild irritasjon. Kjemikalieet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Deler av kjemikalieet kan opptas gjennom huden.

Innånding: Kjemikalieet irriterer luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste.

Verneutstyr

Symboler**Egnede tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/ operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Egnede hansker

Butylgummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Velges i forhold til omgivende brann.

Uegnede slukningsmidler

Bruk ikke samlet vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Kjemikalieet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikalieet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Nøytralisering kan eventuelt skje med fortynnet natron eller soda under kontrollerte former. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann.

Andre anvisninger

Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

MAXMARIN AS

Postadresse

Trimveien 10

Postnr.

3151 Tolvsrød

Land

Norge

Telefon

+47 913 87 318

