

Batbets Interstain

Lakker

Beis



PRODUKTBESKRIVELSE

En mahognybeis for beising av treverk.

- * Trenger godt inn
- * Blekes ikke, verken ute eller inne
- * Kan brukes i alle Internationals lakker for å gi en mørkere fargetone

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YAA825-Mahogany
Finish	Matt glans
Densitet	0.94
Tørrstoffinnhold	1%
Normal lagringstid	2 år
VOC	932 g/lt
Embalasje størrelse	375 ml

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Støvtørr	3 timer		2 timer		1 timer		30 min.	
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalt med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Batbets Interstain	4 timer	-	3 timer	-	2 timer	-	1 timer	-
Goldspar	4 timer	-	3 timer	-	2 timer	-	1 timer	-
Goldspar Satin	4 timer	-	3 timer	-	2 timer	-	1 timer	-
Original	4 timer	-	3 timer	-	2 timer	-	1 timer	-
Schooner	4 timer	-	3 timer	-	2 timer	-	1 timer	-

OBS: La alle 2-komponente produkter, inklusiv Epiglass HT9000 stå i 2-3 dager før overmaling.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Slip med papir 80-180. Fjern slipestøv ved å børste eller tørke av overflaten. Bruker man tynner må den fordampe fra overflaten før arbeidet starter.
Metode	Påfør ett eller flere strøk avhengig av farge. Avslutt med en International lakk. Kan brukes i alle Internationals lakker for å gi en mørkere fargetone.
Tips	Blande Rør eller rist grundig. Tynner YTA800 Tynner Nr. 1 Rengjøringsmiddel YTA800 Tynner Nr. 1
Viktig informasjon	Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan brukes på alle tresorter. Kun på bart tre. Kan brukes i alle Internationals lakker for å gi en mørkere fargetone.
Antall strøk	1-3 etter behov og ønske.
Påføringsmetoder	Pensel. Også fille og pute.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Batbets Interstain må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Batbets Interstain bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Batbets Interstain kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.